

BSTA 810 技术参数

			BSTA 810-124	BSTA 810-145	BSTA 810-180
冲压力		kN	810	810	810
模具区安装尺寸	左 -	mm	1240	1450	1800
冲速	Min.	spm	100	100	100
	Max.	spm	1000	1000	950
电源电压 (EN 60204) ^{A)}		V	400	400	400
电源频率 (EN 60204) ^{A)}		Hz	50/60	50/60	50/60
连接负荷 ^{B)}	Max.	kVA	105	105	105
控制电压		VDC	24	24	24
主电机驱动功率		kW	37	37	37
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7	7	7
	Max.	bar	10	10	10
可调行程 (标准)		mm	16/19/26/35/ 43/51/58/63	16/19/26/35/ 43/51/58/63	16/19/26/35/ 43/51/58/63
		mm	19/26/36/47/ 57/66/73/82	19/26/36/47/ 57/66/73/82	19/26/36/47/ 57/66/73/82
可调行程 (可选)		mm	19/26/36/47/ 57/66/73/82	19/26/36/47/ 57/66/73/82	19/26/36/47/ 57/66/73/82
		mm	57/66/73/82	57/66/73/82	57/66/73/82
固定行程 ^{A)}	Max.	mm	82	82	82
		mm	76	76	76
闭模高度 ^{A)} (和行程关联)	Min.	mm	240,5	240,5	240,5
	Max.	mm	340	340	340
工作台面尺寸	左 - 右	mm	1220	1430	1790
	前 - 后	mm	910	910	910
	高度 ^{C)}	mm	1245	1295	1295
滑块尺寸	左 - 右	mm	1060	1270	1630
	前 - 后	mm	510	510	510
条料进料口高度 ^{A)}	Min.	mm	70	70	70
	Max.	mm	160	160	160
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	380	380	380
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	1190	1400	1760
	前 - 后	mm	320	250	250
外形尺寸及重量					
冲床 (标准 BBV 送料机)	左 - 右	mm	2857	2980	3468
	前 - 后	mm	1648	1648	1648
	高度	mm	3560	3610	3708
- 半自动更换行程	重量 (大约)	kg	18000	18950	23300
	前 - 后	mm	1717	1717	1717
	高度	mm	3671	3721	3819
- 全自动更换行程	重量 (大约)	kg	18100	19050	23400
送料机					
	标准	BBV 260			
	可选	BSV 170			
		BSV 300			

^{A)} 可根据需要选配。 ^{B)} 包括用于周边设备的标准插座的负荷。 ^{C)} 距地面高度。
如有变化, 恕不另行通知。