

# Teknik Bilgiler

## BSTA 510

			BSTA 510-95	BSTA 510-110	BSTA 510-125	BSTA 510-150
Nominal Kuvvet		kN	510	510	510	510
Kalıp Yükleme Alanı	Sol - Sağ	mm	950	1100	1250	1500
Strok Hızı	Min. Maks.	1/min 1/min	100 1120	100 1120	100 1050	100 1050
Şebeke Voltajı (EN 60204) <sup>A)</sup>		V	400	400	400	400
Şebeke Frekans (EN 60204) <sup>A)</sup>		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Bağlanmış Yük <sup>B)</sup>	Maks.	kVA	80	80	80	80
Kontrol Voltajı		VDC	24	24	24	24
Ana Motor Tahrik Gücü		kW	22	22	22	22
Basınçlı hava bağlantısı R 1/2"	Min. Maks.	bar bar	7 10	7 10	7 10	7 10
Strok-Ayarı (Standart)		mm mm	16/19/25/32/ 38/44/51	16/19/25/32/ 38/44/51	16/19/25/32/ 38/44/51	16/19/25/32/ 38/44/51
Strok-Ayarı (Opsiyon)		mm mm	19/25/34/43/ 51/57/64	19/25/34/43/ 51/57/64	19/25/34/43/ 51/57/64	19/25/34/43/ 51/57/64
Sabit Strok <sup>A)</sup>	Maks.	mm	64	64	64	64
Koç Ayarlama		mm	64	64	64	64
Kalıp Yükleme Yüksekliği <sup>A)</sup> (strok yüksekliklerine göre)	Min. Maks.	mm mm	206 294	206 294	206 294	206 294
Takma Plakası Alanı	Sol - Sağ Ön - Arka Yükseklik <sup>C)</sup>	mm mm mm	940 650 1221	1080 650 1266	1240 650 1266	1490 650 1250
Koç Alanı	Sol - Sağ Ön - Arka	mm mm	830 420	980 420	1160 420	1390 420
Band Giriş Yüksekliği <sup>A)</sup>	Min. Maks.	mm mm	60 140	60 140	60 140	60 140
Band Geçiş Genişliği (Makina)	Maks.	mm	250	250	250	250
Ana Plaka Açıklığı	Sol - Sağ Ön - Arka	mm mm	910 200	1060 200	1210 200	1410 200
BPG 22 Planet Dişli Ünite Bağlanabilirliği	Opsiyonlu		Evet	Evet	Evet	Evet
<b>Makina Ölçüleri</b>						
Makina (Standart BBV)	Sol - Sağ	mm	2366	2366	2670	2670
- Yarı Otomatik Strok Ayarlamalı	Ön - Arka Yükseklik Ağırlık (yaklaşık)	mm mm kg	1299 3120 8160	1299 3165 8760	1299 3230 10050	1299 3214 10800
- Tam Otomatik Strok Ayarlamalı	Ön - Arka Yükseklik Ağırlık (yaklaşık)	mm mm kg	1393 3272 8260	1393 3317 8860	1393 3382 10150	1393 3366 10900
<b>Band Besleme Ünitesi</b>						
	Standart Çeşitler	BBV 180 BBV 260 BSV 75 BSV 300 BZV 61				